

Leitungsschutzschalter Acti 9 Wohnbauserie K60

Leitungsschutzschalter K60, 6 kA (EN60898)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	6 A	A9K01106	-	-	-	-	-
	10 A	A9K01110	-	-	-	-	-
	13 A	A9K01113	A9K01613	-	-	-	-
	16 A	A9K01116	A9K01616	-	-	-	-
	20 A	A9K01120	-	-	-	-	-
	25 A	A9K01125	-	-	-	-	-
	32 A	-	-	-	-	-	-
C	6 A	A9K02106	-	-	A9K02306	-	-
	10 A	A9K02110	-	-	A9K02310	-	-
	13 A	A9K02113	A9K02613	-	A9K02313	A9K02713	-
	16 A	A9K02116	A9K02616	-	A9K02316	A9K02716	-
	20 A	A9K02120	-	-	A9K02320	-	-
	25 A	A9K02125	-	-	A9K02325	-	-
	32 A	-	-	-	A9K02332	-	-

Leitungsschutzschalter Schmalbauautomaten iDPN, 6 kA (EN60898)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	13 A	-	A9N17518	-	-	-	-
	16 A	-	A9N17519	-	-	-	-
C	13 A	-	A9N21725	-	-	-	-
	16 A	-	A9N21557	-	-	-	-

Fehlerstromschutzschalter für Acti 9 Wohnbauserie K60

Fehlerstromschutzschalter IDK, Typ AC (Wechselstromsensitiv) für Wohnbauserie K60

		unverzögerter Auslöser					⏏-kzv. Auslöser 10 ms		⏏-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
Typ	In	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⏏	100 mA ⏏	100 mA ⏏	300 mA ⏏	500 mA ⏏	SI/gL - LS
Stoßstromfestigkeit 200 A, -5° C bis +40° C												
2P	25 A	-	A9Z05225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
4P	40 A	-	A9Z05440	-	-	-	A9Z07440	-	-	-	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	-	-	-	-	A9Z08440	-	-	-	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z05463	-	-	-	-	-	-	-	-	40 A - 50 A

Fehlerstromschutzschalter IDK, Typ A (Pulsstromsensitiv) für Wohnbauserie K60

		unverzögerter Auslöser					⏏-kzv. Auslöser 10 ms		⏏-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
Typ	In	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⏏	100 mA ⏏	100 mA ⏏	300 mA ⏏	500 mA ⏏	SI/gL - LS
Stoßstromfestigkeit 200 A, -25° C bis +40° C												
2P	25 A	-	A9Z01225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
4P	40 A	-	A9Z01440	-	-	-	-	-	-	-	-	25 A - 32 A

Kombischalter FI-LS, Typ A für Wohnbauserie K60, 6 kA (EN61009)

		unverzögerter Auslöser					⏏-kzv. Auslöser 10 ms		⏏-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
Typ	In	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⏏	100 mA ⏏	100 mA ⏏	300 mA ⏏	500 mA ⏏	SI/gL - LS
Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C												
1P+N Kurve B	13 A	-	A9N19755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	-	A9N19756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1P+N Kurve C	13 A	-	A9N19773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	-	A9N19774	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verschönerung siehe Seite 10 / Gesamt-Zubehör siehe Seite 24

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID

Fehlerstromschutzschalter iID, Typ AC (Wechselstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -5° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -5° C bis +60° C					SI/gL - LS
2P	25 A	A9Z10225	A9Z11225	-	A9Z14225	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z11240	A9Z12240	A9Z14240	-	A9Z76240	A9Z77240	-	A9Z15240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z11263	A9Z12263	A9Z14263	-	A9Z76263	A9Z77263	-	A9Z15263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z11280	A9Z12280	A9Z14280	-	-	-	-	A9Z15280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z11291	A9Z12291	A9Z14291	-	-	-	-	A9Z15291	-	63 A - 80 A
spezial	125 A	-	16966	-	16967	-	-	-	-	-	-	80 A-100 A
4P	25 A	-	A9Z11425	-	A9Z14425	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z11440	A9Z12440	A9Z14440	-	-	-	-	A9Z15440	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	A9Z71440	A9Z72440	A9Z74440	-	A9Z78440	A9Z79440	A9Z73440	A9Z75440	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z11463	A9Z12463	A9Z14463	-	-	-	-	A9Z15463	-	40 A - 50 A
	63 A Vs	-	A9Z71463	A9Z72463	A9Z74463	-	A9Z78463	A9Z79463	A9Z73463	A9Z75463	-	63 A - 63 A
	80 A	-	A9Z11480	A9Z12480	A9Z14480	-	A9Z76480	A9Z77480	-	A9Z15480	-	50 A - 63 A
spezial	100 A	-	A9Z11491	A9Z12491	A9Z14491	-	A9Z76491	A9Z77491	-	A9Z15491	-	63 A - 80 A
	125 A	-	16905	16906	16907	16908	-	-	-	-	-	80 A-100 A

Fehlerstromschutzschalter iID, Typ A (Pulsstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C					SI/gL - LS
2P	16 A	A9Z20216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 A - 13 A
	25 A	A9Z20225	A9Z21225	-	A9Z24225	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z21240	-	A9Z24240	-	-	-	-	A9Z25240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z21263	A9Z22263	A9Z24263	-	-	-	-	A9Z25263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z21280	A9Z22280	A9Z24280	-	-	-	-	A9Z25280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z21291	A9Z22291	A9Z24291	-	-	-	-	A9Z25291	-	63 A - 80 A
spezial	125 A	-	16970	-	16971	-	-	-	-	-	-	80 - 100 A
4P	25 A	-	A9Z21425	-	A9Z24425	A9Z26425	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z21440	A9Z22440	A9Z24440	A9Z26440	-	-	-	A9Z25440	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	A9Z81440	A9Z82440	-	-	-	-	A9Z83440	-	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z21463	A9Z22463	A9Z24463	A9Z26463	-	-	-	A9Z25463	-	40 A - 50 A
	63 A Vs	-	A9Z81463	A9Z82463	-	-	-	-	A9Z83463	-	-	63 A - 63 A
	80 A	-	A9Z21480	A9Z22480	A9Z24480	A9Z26480	-	-	-	A9Z25480	-	50 A - 63 A
spezial	100 A	-	A9Z21491	A9Z22491	A9Z24491	A9Z26491	-	-	-	A9Z25491	-	63 A - 80 A
	125 A	-	16924	-	16926	16927	-	-	-	16925	-	80 A-100 A

Fehlerstromschutzschalter iID «si» (si = Superimun), Typ A, Kurzzeitverzögert

		kzv. Auslöser 8 ms					Ⓔ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓔ-verzögerter Auslöser 40 ms			max.Vors.
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓔ	100 mA Ⓔ	100 mA Ⓔ	300 mA Ⓔ	500 mA Ⓔ	
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C										SI/gL - LS
2P	25 A	-	A9Z31225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z31240	A9Z32240	-	-	-	-	-	A9Z35240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z31263	A9Z32263	-	-	-	-	-	A9Z35263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z31280	A9Z32280	-	-	-	-	-	A9Z35280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z31291	A9Z32291	-	-	-	-	-	A9Z35291	-	63 A - 80 A
4P	25 A	-	A9Z31425	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z31440	A9Z32440	-	-	-	-	-	A9Z35440	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z31463	A9Z32463	-	-	-	-	-	A9Z35463	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z31480	A9Z32480	-	-	-	-	-	A9Z35480	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z31491	A9Z32491	-	-	-	-	-	A9Z35491	-	63 A - 80 A

Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter iID

Zubehör für Baureihen iC60H / iC60L / iID / RCA / ARA / Reflex					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
iMN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9A26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9A26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9A26959
iMNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9A26963
iMNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		220...240 V AC		A9A26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		380...415 V AC		A9A26971
iMSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9A26500
iMX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC		A9A26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9A26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9A26478
iMX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC		A9A26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9A26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9A26948
iOF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26924
	Hilfsschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26869
iSD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26927
	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26855
iOF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26929
iOF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9A26897

Zubehör für Baureihen iC60 / C120 / iID / iDPN	
Beschreibung	Ref.-Nr.
Zwischenstück – Ausgleichsmodul	A9A27062

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 ID

Fehlerstromschutzschalter ID, Typ B (Allstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +40° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +40° C					SI/gL - LS
4P	25 A	-	16750	-	16751	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	16752	-	16753	16755	-	-	-	16754	-	25 A - 32 A
	63 A	-	16756	-	16757	16759	-	-	-	16758	-	40 A - 50 A
	80 A	-	16760	-	16761	-	-	-	-	16762	-	50 A - 63 A
	125 A	-	16763	-	16764	16766	-	-	-	16765	-	80 A-100 A

Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter ID

Zubehör für Baureihe ID, Typ B und Baureihe iID spezial (125 A)			
Typ	Beschreibung	Technische Daten	Ref.-Nr.
OFsp (spezial)	Hilfsschalter	1 Ö + 1 W 230 V AC...110 V DC	16940