



Principales

Gamme de produits	Acti 9 Clario Librio Prodis
Fonction produit	OC double ou contact défaut
Nom abrégé de l'appareil	OF et OF ou OF et SD
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
In courant assigné d'emploi	1 A à 130 V CC 2 A à 48 V CC 6 A à 24 V CC 3 A à 415 V CA - 50/60 Hz 6 A à 240 V CA - 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 iDPN Vig Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vig Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60PV-CC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-CC Acti 9 C40 Vig Acti 9 DT40 Vig
Mode d'installation	Fixe

Support de montage	Rail DIN
Hauteur	90 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids	38 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne dans bas 2 câble(s) 1,5 mm ² souple Connexion par borne dans bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide Connexion par borne dans bas 2 câble(s) 1,5 mm ² flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------