

Les TC sont adaptés aux différentes applications fixes et débro de la gamme Compact NSX 400 à 630A ainsi que dans le système d'armoire Prisma Plus (Prisma DECO).

Transformateurs de courant non homologués – tous les types de montage

Compact NSX 400-630A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 400	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T520053P-KIT	654.00
Compact NSX 400-630	300/5A	0.5S	2 VA	CH2T530053P-KIT	654.00
Compact NSX 400-630	400/5A	0.5S	2 VA	CH2T540053P-KIT	654.00
Compact NSX 630	600/5A	0.5S	2 VA	CH2T560053P-KIT	654.00

Compact NSX 400-630A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 400	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T520054P-KIT	654.00
Compact NSX 400-630	300/5A	0.5S	2 VA	CH2T530054P-KIT	654.00
Compact NSX 400-630	400/5A	0.5S	2 VA	CH2T540054P-KIT	654.00
Compact NSX 630	600/5A	0.5S	2 VA	CH2T560054P-KIT	654.00

Transformateurs de courant homologués – tous les types de montage

Transformateurs de courant avec prises de tension, homologués par l'étalonnage officiel (METAS).

Prévus pour installation intérieure, ils se déclinent en 3P et 4P

Fourni avec chaque TC, le Certificat officiel du „Service suisse de vérification“, donne l'accréditation pour une précision de 0,5 resp. 0,5S.

Compact NSX 400-630A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 400	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T520053PA-KIT	997.00
Compact NSX 400-630	300/5A	0.5S	2 VA	CH2T530053PA-KIT	997.00
Compact NSX 400-630	400/5A	0.5S	2 VA	CH2T540053PA-KIT	997.00
Compact NSX 630	600/5A	0.5S	2 VA	CH2T560053PA-KIT	997.00

Compact NSX 400-630A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 400	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T520054PA-KIT	997.00
Compact NSX 400-630	300/5A	0.5S	2 VA	CH2T530054PA-KIT	997.00
Compact NSX 400-630	400/5A	0.5S	2 VA	CH2T540054PA-KIT	997.00
Compact NSX 630	600/5A	0.5S	2 VA	CH2T560054PA-KIT	997.00

Les TC sont livrés avec kit de fixation

Accessoires obligatoires (1 pc par type)

Type de montage	Cache-borne court en amont	Adaptateur pour socle	Cache-borne long en aval
Fixe	3P - LV432591	—	3P - LV432593
Débro sur socle	4P - LV432592	3P - LV432584 4P - LV432585	4P - LV432594
Prisma DECO	—	—	—

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Spécification

- Norme :	IEC 60044-1	- Contient 3 transformateurs de courant (1 par phase)
- Tension maxi. de service :	720 V	- Barre primaire : Cu nickelé
- Tension d'essai :	3 kV	- Bornes secondaires : 6 mm ² maxi.
- Courants primaires :	200-600 A	
- Fréquence :	50 Hz	
- Courant de c.c. thermique I _{th} :	60 In/1s	
- Courant thermique permanent I _{cth} :	105 In	
- Surcharge thermique :	0.05	
- Classe de précision, Puissance :	0.5S 2 VA	

Schémas & dimensions

Version 3P

Version 4P

