

Les TC sont adaptés aux différentes applications fixes et débro de la gamme Compact NSX 100 à 250 A ainsi que dans le système d'armoire Prisma Plus (Prisma DECO).

Transformateurs de courant non homologués – tous les types de montage

Compact NSX 100-250A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310053P-KIT	621.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315053P-KIT	621.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320053P-KIT	621.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325053P-KIT	621.00

Compact NSX 100-250A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310054P-KIT	621.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315054P-KIT	621.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320054P-KIT	621.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325054P-KIT	621.00

Transformateurs de courant homologués – tous les types de montage

Transformateurs de courant avec prises de tension, homologués par l'étalonnage officiel (METAS).

Prévus pour installation intérieure, ils se déclinent en 3P et 4P

Fourni avec chaque TC, le Certificat officiel du „Service suisse de vérification“, donne l'accréditation pour une précision d 0,5 resp.0,5S.

Compact NSX 100-250A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310053PA-KIT	973.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315053PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320053PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325053PA-KIT	973.00

Compact NSX 100-250A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310054PA-KIT	973.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315054PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320054PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325054PA-KIT	973.00

Les TC sont livrés avec kit de fixation

Accessoires obligatoires (1 pc par type)

Type de montage	Cache-borne court en amont	Adaptateur pour socle	Cache-borne long en aval
Fixe		–	
Débro sur socle	3P - LV429515	3P - LV429306 4P - LV429307	3P - LV429517
Prisma DECO	4P - LV429516	–	4P - LV429518

Spécification

- Norme :	IEC 60044-1
- Tension maxi. de service :	720 V
- Tension d'essai :	3 kV
- Courants primaires :	100-250 A
- Fréquence :	50 Hz
- Courant de c.c. thermique I _{th} :	60 In/1s
- Courant thermique permanent I _{cth} :	105 In
- Surcharge thermique :	0.05
- Classe de précision, Puissance :	0.5 / 0.5S 2 VA

- Contient 3 transformateurs de courant :	(1 par phase)
- Barre primaire :	Cu nickelé
- Bornes secondaires :	max. 6 mm ²

Schéma & dimensions

Version 3P

Version 4P

