

Produto *infos*



Novo Protected LED
Multi-tensão 24...120Vca/cc

Industrial Automation
Telemecanique

Assunto: IMC005C-08/2004-PRODUTO INFOS - COMANDO E SINALIZAÇÃO HARMONY - XB4/5 LED MULTI-TENSÃO

Objetivo: Informar lançamento de LED multi-tensão da linha Harmony XB4 e XB5

Família de produtos: Comando e sinalização Harmony 22mm

Descrição: Protected LED multi-tensão 24...120 Vca/cc

Informação: Lançamento do módulo LED multi-tensão para utilização nas gamas de produtos de comando e sinalização XB4 (22mm linha metálica) e XB5 (22mm linha plástica). Os limites de tensão de alimentação destes módulos são: 20 a 132 Vca/cc, que podem ser aplicados em diversos setores que o Protect LED anterior não atendia (**aplicações em 125Vcc**)
Vida: 100.000 horas

Seguem as referências dos produtos:

Blocos luminosos com ligação por parafuso-estribo



ZBVBG

Descrição	Tensão de alimentação (V)	Cor da fonte luminosa	Referência unitária
LED Integrado	≈ 24...120	Branca	ZBVBG1
		Verde	ZBVBG3
		Vermelha	ZBVBG4
		Amarela	ZBVBG5
		Azul	ZBVBG6

Corpos completos (base + bloco luminoso com LED integrado) para linha XB4 (metálica)



ZB4BVBG

Fonte luminosa	Tensão de alimentação (V)	Cor da fonte luminosa	Referência unitária
LED Integrado	≈ 24...120	Branca	ZB4BVBG1
		Verde	ZB4BVBG3
		Vermelha	ZB4BVBG4
		Amarela	ZB4BVBG5
		Azul	ZB4BVBG6

Corpos completos (base + bloco luminoso com LED integrado) para linha XB5 (plástica)



ZB5BVBG

Fonte luminosa	Tensão de alimentação (V)	Cor da fonte luminosa	Referência unitária
LED Integrado	≈ 24...120	Branca	ZB5AVBG1
		Verde	ZB5AVBG3
		Vermelha	ZB5AVBG4
		Amarela	ZB5AVBG5
		Azul	ZB5AVBG6

Calendário: Aviso do lançamento: 08/2004

Data	Produto	Emissor	Tipo
08/2004	Protected LED Multi-tensão	Andre da Mata Berk	Comercial