

Partner Project Business Universal Enclosures Line of Business

Déclaration de conformité **Conformity Declaration**

Client / *Customer Name* : Pour qui cela concerne.
: To whom it my concern.
Affaire / *Project Reference* :
Référence / *Reference* : NSYSF***

Produit : Cellules acier SPACIAL SF (série NSYSF*) Simple porte.**

Nous Schneider Electric, déclarons ce jour, 01/06/2017, que :

- Nos cellules acier SPACIAL SF, simple porte, suivant configuration et liste ci-dessous satisfont aux spécifications suivantes :
 - ✓ Tenue sismique selon spectres MRI "gros matériels "
 - Normes CEI 60068-3-3 et CEI 60068-2-57.
 - Configuration cellule SF avec simple porte, montage châssis en 2/3 arrière.

Poids des lestes sur châssis : 160 kg.

Fixation au sol avec vis M14 classe 8.8 avec rondelle sous tête.

Couple de serrage : 55 Nm $\pm$ 5 Nm).

Sans socle.

Niveau « 3G » 50% du spectre 6G EDF

Spectre vertical		Spectre horizontal	
Fréquence en Hz	Accélération en g	Fréquence en Hz	Accélération en g
0,1	0,075	0,1	0,075
3	3	3	2,5
18	3	18	2,5
40	1,2	40	1
100	1,2	100	1

Avec socle.

Niveau « 2.5 G » 41,66 % du spectre 6G EDF

<i>Spectre vertical</i>		<i>Spectre horizontal</i>	
<i>Fréquence en Hz</i>	<i>Accélération en g</i>	<i>Fréquence en Hz</i>	<i>Accélération en g</i>
0,1	0,075	0,1	0,075
3	3	3	2,5
18	3	18	2,5
40	1,2	40	1
100	1,2	100	1

Références concernées :

NSYSF12640P - NSYSF12640 - NSYSF12660P - NSYSF12660 - NSYSF14640P - NSYSF14640 - NSYSF16660P - NSYSF16660 - NSYSF16680P - NSYSF16680 - NSYSF18640P - NSYSF18640 - NSYSF18640T - NSYSF18650P - NSYSF18650 - NSYSF18650T - NSYSF18660P - NSYSF18660 - NSYSF18680P - NSYSF18680 - NSYSF18680T - NSYSF20640P - NSYSF20640 - NSYSF20640T - NSYSF20650P - NSYSF20650 - NSYSF20650T - NSYSF20660P - NSYSF20660 - NSYSF20680P - NSYSF20680 - NSYSF22660P - NSYSF22660 - NSYSF22680P - NSYSF22680 - NSYSF12840P - NSYSF12840 - NSYSF12860P - NSYSF12860 - NSYSF14840P - NSYSF14840 - NSYSF16860P - NSYSF16860 - NSYSF16880P - NSYSF16880 - NSYSF18840P - NSYSF18840 - NSYSF18840T - NSYSF18850P - NSYSF18850 - NSYSF18850T - NSYSF18860P - NSYSF18860 - NSYSF18860T - NSYSF20840P - NSYSF20840 - NSYSF20840T - NSYSF20850P - NSYSF20850 - NSYSF20580T - NSYSF20860P - NSYSF20860 - NSYSF20860T - NSYSF20880P - NSYSF20880 - NSYSF22860P - NSYSF22860 - NSYSF22880P - NSYSF22880 - NSYSF20880T - NSYSF181040P - NSYSF181040 - NSYSF181050P - NSYSF181050 - NSYSF181060P - NSYSF181060 - NSYSF201040P - NSYSF201040 - NSYSF201040T - NSYSF201050P - NSYSF201050 - NSYSF201050T - NSYSF201060P - NSYSF201060 - NSYSF201060T - NSYSF201080P - NSYSF201080 - NSYSF221060P - NSYSF221060.

Product: Steel enclosures SPACIAL SF (series NSYSF*) single door.**

We Schneider Electric declare today, 2017/06/01, that:

- Our Spacial steel SF enclosures (series NSYSF***) single door, following configuration and list below, comply with the following requirements
 - ✓ Seismic behavior according to MRI spectra "big material"
 - Standards IEC 60068-3-3 and IEC 60068-2-57.
 - SF single door enclosure configuration, mounting plate in 2/3 back position.

Weights of charges on mounting plate: 160 kg.

Fixing on floor with M14, class 8.8 screws with washer under head.

Tightening torque: 55 Nm ± 5 Nm).

Without plinth.

Level « 3G » 50% of spectrum 6G EDF

Vertical spectrum		Horizontal spectrum	
Frequency in Hz	Acceleration in g	Frequency in Hz	Acceleration in g
0,1	0,075	0,1	0,075
3	3	3	2,5
18	3	18	2,5
40	1,2	40	1
100	1,2	100	1

With plinth.

Level « 2,5 G » 41,66 % of spectrum 6G EDF

Vertical spectrum		Horizontal spectrum	
Frequency in Hz	Acceleration in g	Frequency in Hz	Acceleration in g
0,1	0,075	0,1	0,075
3	3	3	2,5
18	3	18	2,5
40	1,2	40	1
100	1,2	100	1

Concerned references:

NSYSF12640P - NSYSF12640 - NSYSF12660P - NSYSF12660 - NSYSF14640P - NSYSF14640 - NSYSF16660P - NSYSF16660 - NSYSF16680P - NSYSF16680 - NSYSF18640P - NSYSF18640 - NSYSF18640T - NSYSF18650P - NSYSF18650 - NSYSF18650T - NSYSF18660P - NSYSF18660 - NSYSF18680P - NSYSF18680 - NSYSF18680T - NSYSF20640P - NSYSF20640 - NSYSF20640T - NSYSF20650P - NSYSF20650 - NSYSF20650T - NSYSF20660P - NSYSF20660 - NSYSF20680P - NSYSF20680 - NSYSF22660P - NSYSF22660 - NSYSF22680P - NSYSF22680 - NSYSF12840P - NSYSF12840 - NSYSF12860P - NSYSF12860 - NSYSF14840P - NSYSF14840 - NSYSF16860P - NSYSF16860 - NSYSF16880P - NSYSF16880 - NSYSF18840P - NSYSF18840 - NSYSF18840T - NSYSF18850P - NSYSF18850 - NSYSF18850T - NSYSF18860P - NSYSF18860 - NSYSF18860T - NSYSF20840P - NSYSF20840 - NSYSF20840T - NSYSF20850P - NSYSF20850 - NSYSF20580T - NSYSF20860P - NSYSF20860 - NSYSF20860T - NSYSF20880P - NSYSF20880 - NSYSF22860P - NSYSF22860 - NSYSF22880P - NSYSF22880 - NSYSF20880T - NSYSF181040P - NSYSF181040 - NSYSF181050P - NSYSF181050 - NSYSF181060P - NSYSF181060 - NSYSF201040P - NSYSF201040 - NSYSF201040T - NSYSF201050P - NSYSF201050 - NSYSF201050T - NSYSF201060P - NSYSF201060 - NSYSF201060T - NSYSF201080P - NSYSF201080 - NSYSF221060P - NSYSF221060.

Hubert WILHELM
Schneider Electric Industries SAS (France)
Partner Project Business
Customer Satisfaction & Quality Manager

