


Mekaniske bimetall termostater Halogenfri

RTR-E 6704




-20...+30°C
AC 230 V 50/60 Hz
m/vekselkontakt
Varme: 10 (4) A
Kjøling: 5 (2) A
Temp. nøyaktighet m/
aksl.element: 0,5 K
Kapslings grad: IP 30/IP 67



RTR-E 3551M




+5...+30gr.C
(omv. funksjon/ kjøling)
AC 230 V 50/60 Hz
Kjøling: 5 (2) A
Kapslings grad: IP 30/IP 67



RTR-E 3524
RTR-E 3545 m/ dekket ratt




+5...+30gr.C
AC 230 V 50/60 Hz
Strøm: AC 1(1)-16(4)A,DC
100 W
Nattsinking: 5K
Leveres med nattsenkings
element som må styres fra
separat ur)
Kapslings grad: IP 30/ RTR-E
3524 leveres også i IP 67



DTR 3102



For utendør
varmekabelanlegg
-15...+15gr.C
AC 230 V 50/60 Hz
Strøm: 16(4)A
Består av 2 termostater, hvor
man kan sette øvre og nedre
temp. Dvs. kun drift mellom
f.eks. -5 og +3gr.C
Kapslings grad: IP 65



Typebetegnelse

Farge

El.nummer

RTR-E 6704	Romtermostat -20 til +30 °C	Polarhvit	54 914 00
RTR-E 3551M	Romtermostat +5 til +30 °C omv. funk.	Polarhvit	54 914 05
RTR-E 3524	Romtermostat +5 til +30 °C	Polarhvit	54 914 07
RTR-E 3545	Romtermostat +5 til +30 °C dekket ratt	Polarhvit	54 914 09
RTR-E 6704 IP67	Romtermostat -20 til +30 °C	Polarhvit	54 914 31
RTR-E 3551M IP67	Romtermostat +5...+30°C	Polarhvit	54 914 39
RTR-E 3524 IP67	Romtermostat +5...+30°C	Polarhvit	54 914 40
DTR 3102	Termostat for utendørs varmekabelanl.	Lys grå	54 914 51