




Időrelék iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL és iRTMF (folytatás)

iRTH	iRTL	iRTMF
		
■ Lehetővé teszi egy fogyasztó feszültség alá helyezésének időzítését.	■ Lehetővé teszi egy fogyasztó feszültség alá helyezésének és feszültségmentesítésének időzítését különböző ideig, ismétlődő jelleggel (villogó jelző).	■ Lehetővé teszi, hogy kiválasszuk a négy késleltetési típus közül: A, B, C vagy H, azt, amely megfelel az RTA, RTB, RTC vagy RTH relék időzítési ciklusainak.
		
■ Az egyetlen időzítési ciklus az iRTH relé feszültség alá helyezésekor kezdődik. ■ A fogyasztó a T időzítési ciklus végén kerül feszültségmentes állapotba.	■ Az egyes időzítési ciklusok a feszültség alá helyezésekor kezdődnek. ■ A fogyasztó feszültség alá helyeződik beállítható T1 időtartamig, majd feszültségmentesítődik beállítható T2 időtartamig. Ez a ciklus ismétlődik az iRTL relé kikapcsolásáig.	■ Az iRTMF állásától függően az időzítési ciklus időkéssleltetést generál iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, relé szerint.
A9E16068	A9E16069	A9E16070
24...240, ±10 %	24...240, ±10 %	12...240, ±10 %
24, ±10 %	24, ±10 %	12...240, ±10 %
50/60	50/60	50/60
0,1 mp - 100 óra	0,1 mp - 100 óra	0,1 mp - 100 óra
±10 % a teljes tartományban	±10 % a teljes tartományban	±10 % a teljes tartományban
100 ms	100 ms	100 ms
≤ 20 ms	≤ 20 ms	≤ 20 ms
100 ms	100 ms	100 ms
±0,5 % állandó paraméterekkel	±0,5 % állandó paraméterekkel	±0,5 % állandó paraméterekkel
Névleges áram 10 mA/5 V DC	Névleges áram 10 mA/5 V DC	Névleges áram 10 mA/5 V DC
Névleges áram 8 A/250 V AC/DC	Névleges áram 8 A/250 V AC/DC	Névleges áram 8 A/250 V AC/DC
> 5 x 10 ⁶ kapcsolási művelet	> 5 x 10 ⁶ kapcsolási művelet	> 5 x 10 ⁶ kapcsolási művelet
> 10 ⁵ kapcsolási művelet (AC1 alkalmazási kategória)	> 10 ⁵ kapcsolási művelet (AC1 alkalmazási kategória)	> 10 ⁵ kapcsolási művelet (AC1 alkalmazási kategória)
Időkésleltetés alatt villog	Időkésleltetés alatt villog	Időkésleltetés alatt villog
IP20	IP20	IP20
2 x 2,5 mm ² egy szállal	2 x 2,5 mm ² egy szállal	2 x 2,5 mm ² egy szállal
2 x 1,5 mm ² több szállal	2 x 1,5 mm ² több szállal	2 x 1,5 mm ² több szállal
2	2	2
-5 ... +55	-5 ... +55	-5 ... +55
-40 ... +70	-40 ... +70	-40 ... +70