

說明

Schneider Electric Taiwan
Energy Div

to / à : 經銷夥伴與相關業務同仁

fax :

date : 2014-3-20

o. ref. / n. réf. :

page : 1/1

from / de : 丁振亞(Duncan Ding)

tel : 886 2 8751 6388 ext.802

fax : 886 2 8751 6389

e-mail : duncan.ding@schneider-electric.com

copy to / pour info. :

your ref. / vos réf. :

subject / objet : 施耐德瓦斯斷路器(FG, LF, SF type GCB) 模鑄密封極(pole)內部 SF6 氣體總重量說明
親愛的客戶 您好
茲回覆上述主題如下：

本公司瓦斯斷路器(FG, LF, SF type GCB)模鑄密封極(pole)內部SF6氣體總重量說明如下表：

型式	容積	相對壓力	密封極(pole)	SF6氣體總重量	年洩漏率
FG1	16L	2.5bars	1	347g	0.1%
FG2	9.5L	1.5 bars	3	442g	0.1%
LF1	26L	1.5bars	1	399g	< 0.1%
LF2	30L	1.5bars	1	461g	< 0.1%
LF3	40L	1.5bars	1	614g	< 0.1%
SF1 Type1	5.3L	0.5bars	3	441g	< 0.1%
SF1 Type2	6.1L	2bars	3	1011g	< 0.1%
SF2	8.7L	3.5bars	3	2163g	< 0.1%

以上說明，敬請知悉。

丁振亞
行銷經理

For customer only

施耐德電機股份有限公司
台北市 114 內湖區基湖路 37 號 2 樓
電話 02 8751 6388
傳真 02 8751 6389
客服中心 02 8751 6399

Schneider Electric Taiwan
2F., 37 Ji-Hu Road, Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 (0) 2 8751 6388
Fax +886 (0) 2 8751 6389
Helpdesk Center +886 (0) 2 8751 6399