



Primær

Sortiment	PowerLogic
Produktnavn	ComX
Produkttype	Energi server
Enhedens korte navn	ComX 510

Alternativ

[Us] forsyningsspænding	Hovedforsyning : 24 V - DC
Effektforbrug i W	<= 26 W 24 V <= 15 W via PoE
Kommunikationsnetværk	1 RJ45 : RS485, modbus serial Terminalblok : RS485, modbus serial 1 RJ45 : Ethernet, PoE 15W (Strøm over Ethernet) 1 RJ45 : Ethernet, DHCP
Antal indgange	6 digital 2 analog
Digital indgangsstrøm	60 mA ved 12 V DC
Strømforsyning til føler	24 V DC, 50 mA
Analog indgangstype	0...10 V 4...20 mA Pt 100 Pt 1000
Gateway til kommunikation	Ethernet TCP/IP til Modbus
Hukommelse kapacitet	128 MB RAM 256 MB blinklys 4 GB SDRAM
Montage	Clip-on
Montagevejledning	35 mm DIN skinne
Productcertificeringer	CE C-Tick CUL UL
Standarder	EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950
Dybde	69 mm
Højde	109 mm
Bredde	144 mm
Vægt	450 g
Produktspecifik applikation	Energi management systems
Webtjenester	Web server
Lokal indikering	LED: til effektforsyning LED: til status (GPRS) LED: til kommunikation (Modbus) LED: til kommunikation (Ethernet) LED: til kommunikation (WiFi) LED: til I/O

Miljø

relativ fugtighed	5...95 % ved 55 °C uden kondensation
-------------------	--------------------------------------

IP kapslingsklasse	Fronten : 22-26 Terminal blok : 18-22
anbefalede temperatur ved drift	-25...70 °C
optimal temperatur til opbevaring	-40...85 °C
forureningsgrad	3
driftshøjde	2000 m

Bæredygtighed

bæredygtighed	Ikke Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 1536 - Schneider Electric declaration of conformity
Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Tilgængelig